



## KITABRISK6\_50% (16m<sup>2</sup>)

Ce concept ingénieux et simplifié vous permettra de réaliser une structure pratique et élégante. Il sera un support idéal pour toutes les configurations possibles – pour un abri de jardin, un abri pour animaux, un garage, une véranda, une extension...

- comme si vous étiez un vrai professionnel de la charpente.

Cet ensemble robuste est conçu en charpente traditionnelle avec mortaises et tenons chevillés et peut résister au poids de la neige dans les régions montagneuses. Il existe également avec une pente de 30%.

Il peut recevoir une couverture de tuiles, tôles, PST, ...

Pour un garage, il constitue un espace couvert où peut prendre place aisément une voiture. L'écartement des poteaux, et la hauteur de passage, permettent de placer une porte de garage standard sur un pignon.

Les éléments nécessaires sont disponibles dans  
 « Accessoires ».

*Disponible sur demande :*

Notice

Plans

Photos

### Caractéristiques :

- Dimensions extérieur Poteaux : 555 x 287 cm
- Dimensions hors tout : 598 x 349 x haut. 323 cm
- Pente du toit : 50 %
- Sections (en mm) : poteaux : 180/180  
fermes : 100/200 – pannes : 100/220  
contreventements : 33/95 bras : 90/110  
chevrons : 58/70 échantignoles : 90/110
- Matériaux : contre collé, abouté, et bois massif épicéa raboté
- Traitement autoclave marron classe 3
- Poids : 620 kg

Prévoir pour le montage : 25 vis 6/80 – 86 vis 6/120 – 12 vis 8/180, équerres ou platines pour pieds de poteaux. (Non fournies)